



IPS 4K



DCI-P3 98%

UHD 4K
3840 x 2160

186 PPI



THUNDERBOLT™



USB-C

Stereo
Speaker

Tilt



Height

One Click
Stand

Wall Mount

Neue Wege gehen LG UltraFine™ Monitore. Sie sind nicht nur hochauflösend und farbstark, sondern mit 2 x Thunderbolt 3 die ideale Ergänzung für aktuelle Mac Geräte. Das Nano IPS Panel beeindruckt mit großem 98% DCI-P3 Farbumfang hoher Ultra HD 4K Auflösung, feinstem Detailreichtum und ist perfekt für die Foto und Videobearbeitung.

Highlights

- 60,20 cm (23,7") 4K Monitor für Mac
- Hochauflösendes Nano IPS Panel mit 4K Auflösung von 3840 x 2160, großem DCI-P3 Farbraum, feinstem Detailreichtum durch 219 ppi, größtmöglichem Blickwinkel und brillanter kontrastreicher Bildwiedergabe
- 2 x Thunderbolt™ 3 mit Daisy Chain Möglichkeit, 3 x USB-C Schnittstellen (USB 3.1 Gen 1, 5 Gbit/s) und maximal 85 W Ladeleistung für Notebooks.
- Einfachste Bedienung über macOS per Tastatur und Maus für Helligkeit und Lautstärke
- Integriertes kraftvolles 2 x 5 W Soundsystem
- Hohe Ergonomie durch 110 mm höhenverstellbaren Neigefuß und One Click Standfuß für eine werkzeuglose Montage
- Der Umgebungslichtsensor passt die Monitorhelligkeit automatisch der den Umgebungslichtverhältnissen an
- One Click Standfuß für eine enifache Montage ohne Werkzeug
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wanderhalterungen nach VESA FDMI™

Display-Typ

Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	60,20 cm / 23,7 Zoll
Aktive Bildfläche	524,67 mm x 295,13 mm
Pixel Pitch	0,1366 mm x 0,1366 mm (185,9 ppi)
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Oberflächenvergütung	LRT (Low Reflective Treatment)
Hintergrundbeleuchtung	White LED mit Nano Partikeln
Bildformat	16:9
Native Auflösung	3840 x 2160

Bild

Max.Auflösung	3840 x 2160 @60 Hz
Farbdarstellung	1,073 Mrd. (10Bit) 98% DCI-P3
Helligkeit (cd/m²) typ.	540 cd/m²
Kontrastverhältnis DFC	Kein DFC
Kontrastverhältnis (statisch)	1200 : 1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	14 ms
Multiscan Support	Ja
Synchronisation	Digital Signal
Formatumschaltung	Intelligent Auto

Monitor

Gehäusefarbe	Mattschwarz
Eingangsbuchse	2 x Thunderbolt™ 3
Ausgangsbuchse	3 x USB3.0
VESA Plug & Play	DDCCI
Prüfzeichen	EPA Energy Star 7.0, UL, CB, FCC-B, CE

Bedienung

OSD-Sprachen	PT, GR, JP, IT, u.a., SE, RU, UK, DE, CN, KR, FR, FI, PL, ES
Neigungswinkel vertikal	5° nach vorn, 25° nach hinten
Drehwinkel horizontal	n.v.
Höhenverstellung	110 mm
Steuerung	Über macOS mit Tastatur und Maus

Ton

Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher
Ausgangsleistung	2 x 5 W

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	< 200 / 1,2 / 0,5

Allgemeine Daten

Leistungsaufnahme in Watt nach EPA Energy Star 7.0 (EIN/Standby/AUS)	< 34, 2/ 1 / 0,3
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	556,1 x 328,8 x 50,3
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	556,1 x 488,0 - 598,0 x 231,2
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	673 x 536 x 309
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach FDMI™ 100 mm
Gewicht brutto	11,1 kg
Gewicht ohne Standfuß	5,2 kg
Gewicht mit Standfuß	7 kg

Zubehör

Lieferumfang	Netzkabel, USB Type-C™ zu USB Type-C™ Kabel (1,8 m), Kurzbedienungsanleitung, VESA Design Cover, Thunderbolt3 Kabel (Aktiv)
Software	Webdownload
Besonderheiten	110 mm Höhenverstellung, IPS-Panel, DCI-P3 98% Farbraum, 2 x Thunderbolt™ 3, Autom. Helligkeitssensor (abschaltbar), 3 x USB-C downstream, Int. Lautsprecher 2 x 5 W, Int. Netzteil

Hinweis

Hinweis	Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: macOS Mojave 10.14.5 oder neuer Schnittstelle: Thunderbolt 3 fähiger Mac; Mac oder iPad Pro mit USB-C Anschluss
---------	--

Eco

Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtlinie der Europäischen Union.
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein

EAN

EAN	8806098566785
-----	---------------